

## Renova Tinta Blitz

Tinta para Pintura Vinil Acrilica Hágalo Ud. Mismo

### Descripción:

Renova Tinta Blitz es un concentrado de pigmento y aditivos en agua, diseñado para mezclarse con Renova Pintura Blitz y generar atractivos colores de manera fácil.

### Usos:

- Para entintar pinturas Blitz que se usarán en decoración y protección en casas habitación, comercios, oficinas, bodegas, etc.

### Características:

- 9 tintas a escoger
- Base agua, libre de solventes
- Fácil de usar
- Decora y embellece

### Preparación y Aplicación:

**Preparación de la tinta.** Una vez seleccionada la tinta agite vigorosamente el frasco por unos minutos antes de preparar la pintura.

**Preparación de la pintura.** Si va utilizar la pintura como pintura blanca destape la cubeta y agite hasta homogenizar con una regleta limpia.

Si va a entintar; destape la cubeta de pintura, con una regleta limpia agite hasta homogenizar, agite y agregue la tinta, y mezcle hasta tener un color uniforme en el líquido.

**Aplicación de la primer mano de pintura.** Una vez preparada la superficie aplique la primera mano (primer capa) de pintura con brocha o rodillo y dejar secar por lo menos dos horas.

**Aplicación de la segunda mano de pintura.** Aplique la segunda mano (segunda capa) en sentido transversal a la primera. Deje secar. El tiempo de secado puede variar según la temperatura ambiente y la humedad relativa.

### Garantías:

“Polímeros, Adhesivos y Derivados, S.A. de C.V. (PADSA) garantiza este producto contra defectos de fabricación, por un periodo de 2 años a partir de la fecha de fabricación; siempre que el producto haya sido utilizado y aplicado en base a las instrucciones descritas en el envase. La garantía no tendrá efecto si la falla es inherente a diluciones inadecuadas realizadas o por mezcla con otros productos. Polímeros, Adhesivos y Derivados, S.A. de C.V. (PADSA) repondrá sin costo una cantidad de producto nuevo equivalente. Esta garantía no incluye costos de mano de obra, fletes ni materiales secundarios. Para hacer válida la garantía será necesario presentar la factura de compra y que personal del departamento técnico de PADSA haya dictaminado la causa del problema.”

**Fecha de actualización:** 24/Febrero/2017. Esta Ficha Técnica substituye a cualquier anterior a esta fecha. Visite nuestra página: [www.renova.mx](http://www.renova.mx) donde encontrará la versión vigente. Sujeto a cambios sin previo aviso.



Apariencia	Líquido
Densidad a 25 °C	0.97 - 1.36 Kg/Lto
Viscosidad a 25 °C	500 - 3000 cps
pH	8 - 9.5
Rendimiento	50 ml de tinta por galón (3.8 L) de pintura
Colores	Café, Ocre, Rojo, Naranja, Amarillo, Verde Azul, Violeta, Negro
Presentación	Bote 50 ml Bote 100 ml Bote 200 ml

### Recomendaciones Y Precauciones:

- Siempre agite el producto antes de usarse.
- Asegure una ventilación adecuada durante el mezclado y aplicación.
- No mezcle este producto con otras marcas de tintas o pinturas.
- Una vez vaciada la tinta cierre el frasco con su tapa y deseche.
- En caso de ingestión consulte al médico.
- En caso de salpicaduras lavar con agua en abundancia.
- Evite aplicar la pintura en días lluviosos o con humedad relativa mayor a 90% .
- No aplicar la pintura sobre muros calientes a sol directo o con viento.
- No aplicar la pintura a temperatura inferior a 10 °c .
- Almacene el producto con su tapa herméticamente cerrada en un lugar fresco sin luz directa del sol, a temperaturas entre 10 y 30 °c.
- No se deje al alcance de los niños.